

EUROBAGGING KOMPOSZTFORGATÓ

A hajtott komposztforgató egy speciális berendezés, ami a parkokban és közterületeken keletkező zöldhulladék, valamint más egyéb biológiailag lebomló anyagok környezetbarát ártalmatlanítására szolgál a komposztálás segítségével.

A hajtott komposztforgató vontatásához traktor szükséges.



NP TRAKTORRA FÜGGESZTETT KOMPOSZTFORGATÓ

MŰSZAKI ADATOK:

- Szélessége 2,0-2,5 m.
- Mechanikus (kézi) fordítás vontatási pozícióba.
- 3 pontos csatlakozás a traktorra. I. és II. kategória.
- A hajtótengely fordulatszáma 540 fordulat/perc.
- Minimális traktorteljesítmény: 70/80/100 LE.
- A csúsztatási sebesség: 0,5 km/h.
- Támogatás az oldalon található stabilizáló kerékkel.
- Normál munkaszélesség (a komposzthalom szélessége): 2000/2200/2500 mm.
- Normál munkamagasság (a komposzthalom magassága): 1300 mm (egyéb magasság egyéni kérésre kivitelezhető – 1600 mm-ig).



HP TRAKTORRA FÜGGESZTETT HIDRAULIKUS KOMPOSZTFORGATÓ

MŰSZAKI ADATOK:

- Szélessége 2,2-2,8 m.
- A hajtótengely fordulatszáma 540 fordulat/perc.
- Minimális traktorteljesítmény: 70/80/100 LE.
- A csúsztatási sebesség: 0,5 km/h.
- Hidraulikus fordítás vontatási pozícióba.
- Különleges kardántengely.
- Támogatás az oldalon található stabilizáló kerékkel.
- 3 pontos csatlakozás a traktorra. I. és II. kategória.
- Normál munkaszélesség (a komposzthalom szélessége): 2000/2200/2500 mm.
- Normál munkamagasság (a komposzthalom magassága): 1600 mm (egyéb magasság egyéni kérésre kivitelezhető).

Típus	NP 2,0	NP 2,2	NP 2,5
Szélesség	2,0 m	2,2 m	2,5 m
Magasság	1,3 m	1,3 m	1,6 m
Kécek száma	54	54	72

Típus	HP 2,2	HP 2,5	HP 2,8
Szélesség	2,2 m	2,5 m	2,8 m
Magasság	1,3 m	1,6 m	1,6 m
Kécek száma	54	72	72



JRK Waste Management Hungary Kft.
1111 Budapest | Lágymányosi u. 12. I/szt. 2.
Magyarország

www.kevesebbhulladek.hu
info@kevesebbhulladek.hu