

MOBIL KOMPOSZTÁLÓK



ELŐNYÖK

- Problémamentes kezelés és egyszerű karbantartás.
- A kövek vagy kemény anyagok nem akadnak el a gépben – hatékony őrlőrendszer.
- Minimális szag, a keletkező folyadék a zsákokba szívárog.
- Különbféle biológiai anyagok feldolgozására alkalmas.
- A keletkezett anyag egy teljesen homogén keverék (max. 5 cm-es darabok), amely megfelel a hagyományos, valamint a modern – LDPE zsákokban történő - komposztálás igényeinek.
- A darálás, keverés és a lerakás akár 30 perc alatt megtörténik (a nyersanyag súlya 450 kg/m, 9 m-es zsákban).

MODELLEK / AZ ÜRÍTÉS MÓDJA

- Traktor által hajtott Mobil komposztáló.
- Saját hidraulikakörrel, elektromotorral /dízelmotorral ellátott.
- Egy őrlős – 5-13 m3 nyersanyag.
- Dupla őrlős – 14-30 m3 nyersanyag.
- Megfelel az előírásoknak (ürítő felszerelése igény szerint).
- Ürítőnyíláson át közvetlen a talajra.
- Szállítószalagon igény szerinti szélességgel és hosszúsággal.
- Csigafúrófejjel, ami a feldolgozott anyagot egy LDPE zsákba tölti (a prés a gép része).
- A fenti lehetőségek kombinációja.

ZSÁKOKBAN TÖRTÉNŐ KOMPOSZTÁLÁS

- A gépet további felszereléssel lehet ellátni, amely a keveréket LDPE zsákokba juttatja. *A zsák (maximum 60 m hosszú, 1,5 m átmérőjű) akár 80 t anyagot képes tárolni.*
- Minimum 2 termosztátos hőmérő, ami adatot továbbít a ventillátornak.
- A zsák belsejében szabályozott a légáramlás, ami optimális körülményeket teremt az aerob komposztáláshoz, amely 8-10 hét után végbemegy.

MŰSZAKI ADATOK

7 - 9 - 11 m³ biomassza őrléséhez

- A tartály mérete 7-9-11 m³. / Az aljzat és a falak rozsdamentes acélból készülnek.
- 1-2 hidraulikus vontatónyílás (az ügyfél igényei szerint elhelyezve).
- Alváz, légfékek, mechanikus rögzítőfék, platformmérleg.
- 1-2 kúpos csiga, minimum 1x7 vágópenge.
- Ágak megmunkálása 5 cm vastagságig.
- Műszaki tanúsítvány utakon történő használathoz.
- A gép teljesítménye kb. 10-20 m³/óra. / Meghajtás traktor tengelyről.
- Silólemez min. 8 mm / Silólemez vastagság min. 20 mm.

JELLEMZŐK

TÍPUS	MK 6	MK 7	MK 9	MK 11	MK 13
Hossz a csigafúrófejjel (cm)	485	512	549	559	572
Hossz csigafúrófejjel nélkül (cm)	415	442	479	489	502
Magasság (cm)	230	250	250	270	296
Szélesség (cm)	210	210	240	240	240
Teljes súly (kg)	3070	3180	3320	4000	4300
Traktor fogyasztása (kW/HP)	44-60	48-65	55-75	63-85	66-90
Őrlők száma	1	1	1	1	1
Őrlők forgási sebessége (ot./min.)	25	25	25	25	25
Kécek száma	7	7	8	8	8
Úllók száma	2	2	2	2	2
Nyúlásmérők száma	3	3	3	3	3/4



JRK Waste management Hungary Kft.
1111 Budapest | Lágymányosi u. 12. fszt.2.
Magyarország

www.kevesebbhulladek.hu
info@kevesebbhulladek.hu